

# Akumulátorová technika

## 60 V BRUSHLESS

**narex**<sup>®</sup>  
Professional Tools

### ASP 607-2B

„Vstupní verze“  
60V příklepové vrtačky

NOVINKA

**9 990 Kč**

bez DPH **8 256 Kč**

Technické parametry	ASP 600-2B
Napětí / kapacita akumulátoru	60V / 1× 2,0 Ah (= 18V / 7,0 Ah)
Max. utahovací moment	130 Nm
Počet otáček	0–550 / 0–2 000 min <sup>-1</sup>
Počet příklepů	0–8 250 / 0–30 000 min <sup>-1</sup>
Hmotnost	2,6 kg

Součást dodávky – základní stroj ASP 600-2B (65 405 313), rychloupínací sklíčidlo (65 405 339), opasková spona (65 405 342), přídavné držadlo s hloubkovým dorazem (65 405 343), 1× akumulátor AP 607 (65 405 335), 2× krytka kontaktů (65 405 478), nabíječka AN 600 (65 405 338), systainer MIDI SYS TL 2 (65 403 696) s vložkou (65 405 348)

Obj. číslo: 65 405 646



### ASR 607-3SB

„Vstupní verze“  
60V rázového utahováku  
s regulací výkonu pro AUTOMOTIVE

NOVINKA

**9 990 Kč**

bez DPH **8 256 Kč**

Technické parametry	ASR 600-3SB
Napětí / kapacita akumulátoru	60V / 1× 2,0 Ah (= 18V / 7,0 Ah)
Max. utahovací moment	150 / 250 / 540 Nm
Max. povolovací moment	750 Nm
Upínání na vřetenu	1/2" čtyřhran, čep
Hmotnost	2,1 kg

Součást dodávky – základní stroj ASR 600-3SB (65 405 318), přechodový adaptér AD S12/HEX (00 633 760), opasková spona (65 405 342), 1× akumulátor AP 607 (65 405 335), 2× krytka kontaktů (65 405 478), nabíječka AN 600 (65 405 338), systainer MIDI SYS TL 2 (65 403 696) s vložkou (65 405 348)

Obj. číslo: 65 405 647



# Akumulátorová technika

## 60 V BRUSHLESS

Sledujte nás na  YouTube

### ASR 607-3HTB

„Vstupní verze“ 60V rázového utahováku s regulací výkonu pro nejtěžší nasazení

**NOVINKA**

**12 990 Kč**

bez DPH **10 735 Kč**


Technické parametry	ASR 600-3HTB
Napětí / kapacita akumulátoru	60 V / 1× 2,0 Ah (= 18 V / 7,0 Ah)
Max. utahovací moment	600 / 1 000 / 1 690 Nm
Max. povolovací moment	2 050 Nm
Upínání na vřetenu	3/4" čtyřhran, kroužek
Hmotnost	3,8 kg

Součást dodávky – základní stroj ASR 600-3HTB (65 405 325), přechodový adaptér AD S34/S12 (65 405 340), opasková spona (65 405 342), 1× akumulátor AP 607 (65 405 335), 2× krytka kontaktů (65 405 478), nabíječka AN 600 (65 405 338), systainer MIDI SYS TL 2 (65 403 696) s vložkou (65 405 348)

Obj. číslo: 65 405 648



## Sleva 1 000 Kč na nákup druhého akumulátoru

Typ	Technické parametry	Obj. číslo	Cena bez DPH		Cena s DPH	
 AP 610	60 V / 3,0 Ah (= 18 V / 10,0 Ah)	65 405 336	<del>5 104 Kč</del>	<b>4 277 Kč</b>	<del>6 176 Kč</del>	<b>5 176 Kč</b>

## Sleva 1 000 Kč na nákup dalšího stroje

Typ	Technické parametry	Obj. číslo	Cena bez DPH		Cena s DPH	
 ASP 600-2B BASIC BOX	60 V / 2 rychlosti / max. 130 Nm	65 405 314	<del>5 115 Kč</del>	<b>4 289 Kč</b>	<del>6 190 Kč</del>	<b>5 190 Kč</b>
 ASP 600-2B BASIC T-Loc	60 V / 2 rychlosti / max. 130 Nm	65 405 315	<del>5 942 Kč</del>	<b>5 115 Kč</b>	<del>7 190 Kč</del>	<b>6 190 Kč</b>
 ASR 600-3SB BASIC BOX	60 V / 3 rychlosti / max. 540 Nm	65 405 320	<del>4 702 Kč</del>	<b>3 876 Kč</b>	<del>5 690 Kč</del>	<b>4 690 Kč</b>
 ASR 600-3SB BASIC T-Loc	60 V / 3 rychlosti / max. 540 Nm	65 405 322	<del>5 528 Kč</del>	<b>4 702 Kč</b>	<del>6 690 Kč</del>	<b>5 690 Kč</b>
 ASR 600-3HTB BASIC BOX	60 V / 3 rychlosti / max. 1 690 Nm	65 405 328	<del>7 429 Kč</del>	<b>6 603 Kč</b>	<del>8 990 Kč</del>	<b>7 990 Kč</b>
 ASR 600-3HTB BASIC T-Loc	60 V / 3 rychlosti / max. 1 690 Nm	65 405 330	<del>8 256 Kč</del>	<b>7 429 Kč</b>	<del>9 990 Kč</del>	<b>8 990 Kč</b>

Centrální servis a podniková prodejna

Narex s.r.o. | U Kartounky 3382 | 470 37 Česká Lípa | Tel.: +420 481 645 465 | E-mail: servis@narex.cz